

Eaton Protection Station

500/650/800 VA



Eaton Protection Station 800



Wiele pozycji instalacji

Ochrona od razu po podłączeniu:

- Komputery domowe
- Urządzenia multimedialne



Zasilacz UPS z ochroną przeciwprzebieciową i wieloma gniazdami

Nowatorskie rozwiązania zapewniające pełną ochronę komputerom domowym i systemom cyfrowej rozrywki.

Podłącz wszystkie urządzenia, aby chronić je przed przerwami w zasilaniu i wahaniami napięcia...

Możesz to zrealizować za pomocą urządzenia Protection Station, które charakteryzuje się następującymi cechami:

- maksymalnie 8 wbudowanych standardowych gniazd zasilania,
- układ eliminowania przepięć cechujący się dużą sprawnością,
- zasilacz UPS utrzymujący zasilanie typowego komputera osobistego przez 20-30 minut.

Pierwszy zasilacz UPS w swojej klasie wyposażony w funkcję oszczędzania energii

Urządzenie Protection Station charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją elektryczną oraz funkcją **EcoControl**, która **automatycznie wyłącza urządzenia peryferyjne**, kiedy urządzenie podstawowe (komputer, telewizor HD, dysk sieciowy itp.) zostanie wyłączone. Pozwala to **oszczędzić 30% więcej energii** w porównaniu z zasilaczami UPS starszej generacji.

Jeden model do wszystkich zastosowań

Trzy wersje (500 VA/250 W, 650 VA/400 W lub 800 VA/500 W) umożliwiają ochronę odpowiednio komputera do przeglądania Internetu, komputera multimedialnego z urządzeniami peryferyjnymi lub konfiguracji entuzjasty gier komputerowych.

Konstrukcja urządzenia Protection Station powoduje, że można je zainstalować w wielu różnych pozycjach.

Bezstresowa obsługa

- Układ eliminowania przepięć zgodny ze standardem IEC 61643-1 (wyposażony we wskaźnik statusu).
- Port USB i oprogramowanie do zarządzania zasilaniem, jako element wyposażenia standardowego (w modelach 650 i 800).
- Ochrona sieci, gwarantująca zabezpieczenie łącza internetowego przed przepięciami (także xDSL).
- Nieograniczona gwarancja dotycząca podłączonego sprzętu komputerowego (UE i Norwegia).
- Wskaźnik testu okresowego i konieczności wymiany akumulatorów.



EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Protection Station



- 1 Wskaźnik statusu ochrony przeciwprzepięciowej.
- 2 Ochrona łączy telefonicznych/internetowych (ADSL)
- 3 Gniazda zgodne z lokalnymi standardami.
- 4a Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową.
- 4b Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i zasilaniem awaryjnym.
- 4c 2 gniazda EcoControl (w modelach 650 i 800).

- 4d 1 gniazdo do obsługi łącza PLC.
- 5 Wymienny akumulator.
- 6 Przycisk resetowania (wyłącznik automatyczny).
- 7 Port USB (modele 650 i 800) z oprogramowaniem do systemów Windows/Linux/macOS.
- 8 Wskaźnik trybu zasilania/akumulatora, przeciężenia, awarii. Alarmy dźwiękowe.

Eaton Protection Station 650 & 800

Dane techniczne

	500	650	800
Technologia	Zasilacz UPS o wysokiej częstotliwości z ochroną przeciwprzepięciową		
Zastosowanie			
Gniazda	6 gniazd standardowych (3 z zasilaniem awaryjnym i ochroną przeciwprzepięciową oraz 3 tylko z ochroną przeciwprzepięciową)	8 gniazd standardowych (4 z zasilaniem awaryjnym i ochroną przeciwprzepięciową oraz 4 tylko z ochroną przeciwprzepięciową)	
Wydajność			
Moc wyjściowa (gniazda z zasilaniem awaryjnym)	500 VA - 250 W	650 VA - 400 W	800 VA - 500 W
Moc wyjściowa (wszystkie gniazda)	5 A - 1150 VA	10 A - 2300 VA	10 A - 2300 VA
Zakres napięcia wejściowego	184 V - 264 V	Maksymalnie 160–284 V (regulowane)	Maksymalnie 160–284 V (regulowane)
Napięcie wyjściowe i częstotliwość wyjściowa	230 V, 50/60 Hz wybór automatyczny		
Ochrona	Resetowany wyłącznik automatyczny		
Baterie			
Typ baterii	Wymienne bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe		
Monitorowanie baterii	Automatyczny test akumulatora, wskaźnik konieczności wymiany akumulatora, ochrona przed silnymi wylądowaniami (limit 4-godzinny)		
Podtrzymanie zasilania z baterii	Możliwość uruchomienia z akumulatorów (może działać, jako mobilne źródło zasilania), ładowanie akumulatorów nawet przy wyłączonym urządzeniu		
Typowe zastosowania	1 typowy komputer do przeglądania Internetu	1 komputer multimedialny z urządzeniami peryferyjnymi	1 komputer z rozbudowaną grafiką
Czas podtrzymania zasilania w typowym zastosowaniu	20 min	30 min	30 min
Cechy			
Interfejs użytkownika	Wskaźnik określający, czy urządzenie pobiera prąd z sieci czy z akumulatorów, wskaźnik stanu układu przeciwprzepięciowego, wskaźnik przeciężenia, wskaźnik konieczności wymiany akumulatora, wskaźnik awarii, alarmy dźwiękowe		
EcoControl	/	Możliwość oszczędzenia maksymalnie 30% więcej energii* (wydajna konstrukcja elektryczna i automatyczne wyłączanie urządzeń peryferyjnych w stanie bezczynności)	
Ochrona przeciwprzepięciowa	Kompletna ochrona standardowa i w trybie różnicowym — 3 MOV. Łączna moc: 525 J, zgodność ze standardem IEC 61643-1		
Wydajność w fali 8/20	U _{oc} = 6 kV U _p = 1.5 kV I _n = 2.5 kA I _{max} = 8 kA	U _{oc} = 6 kV U _p = 1.7 kV I _n = 2.8 kA I _{max} = 8 kA	U _{oc} = 6 kV U _p = 1.7 kV I _n = 2.8 kA I _{max} = 8 kA
Zgodność ze standardem PowerLine	/	1 gniazdo do obsługi łącza PLC	1 gniazdo do obsługi łącza PLC
Ochrona linii danych	Ochrona linii telefonicznej/ faksowej/ modemowej/ ADSL oraz sieci Ethernet		
Instalacja	Wymaga uziemienia		
Standardy			
Standardy	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE		
Jakościowe i środowiskowe	ISO 9001, ISO14001		
Wymiary i waga			
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	155 x 304 x 137 mm	185 x 327 x 149 mm	185 x 327 x 149 mm
Waga	2.9 kg	3.8 kg	4 kg
Komunikacja			
Porty komunikacyjne	/	Port USB	Port USB
Oprogramowanie	/	Oprogramowanie Personal Solution-Pac na dysku CD, zgodne z systemami Windows Vista/XP/macOS/Linux (zarządzanie energią, automatyczne wyłączanie systemu, powiadomianie alarmowe, dziennik zdarzeń)	
Serwis i wsparcie techniczne			
2 lata gwarancji	Standardowa wymiana produktu, włącznie z akumulatorem; gwarancja dotycząca podłączonego sprzętu komputerowego o nieograniczonej wartości (UE)		
Gwarancja +	Opcjonalna gwarancja 3-letnia (w zależności od kraju sprzedaży informacje podane są na lokalnej stronie internetowej www.eaton.com/powerquality)		

*W porównaniu z zasilaczami UPS starszej generacji.

Numery katalogowe

	500	650	800
Gniazda PL	66 942	61 061	61 081
Gniazda DIN	66 943	61 062	61 082



PL DIN



An Eaton Green Solution

www.eaton.com/powerquality

Ponieważ nasze produkty są stale udoskonalane, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie i danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Dane zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń prawnych.

