

Life Is On

Schneider
Electric

Easy UPS serii BV

Jednofazowy zasilacz UPS



APC by Schneider Electric przedstawia nową rodzinę zasilaczy UPS dla domu i małych biur: zasilacz Easy BV APC. Jednostka gwarantuje pełną ochronę odbiorników, nawet w ekstremalnie niestabilnych warunkach zasilania sieciowego.

1-fazowy zasilacz UPS Easy BV APC to wszechstronne urządzenie przeznaczone do obsługi zmiennych warunków zasilania i gwarantujące jakość zasilania, na której polegają miliony profesjonalistów IT na całym świecie.

schneider-electric.com/ups

Jednofazowy zasilacz Easy UPS serii BV APC by Schneider Electric



Standardowe właściwości

Elastyczna konstrukcja zapewniająca zasilanie sprzętu o niskim i dużym poborze mocy

- Zasilacz UPS jednocześnie zasila urządzenia o niskim zapotrzebowaniu na energię, takie jak modemy, routery lub sprzęt VOIP, a także o dużej konsumpcji, jak komputery stacjonarne i konsole do gier.

Długi czas podtrzymania sprzętu sieciowego

- Zasilacz Easy UPS serii BV umożliwia długi czas zasilania routera lub modemu i utrzymanie wielogodzinnego dostępu do Internetu.

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

- To funkcja szczególnie istotna w regionach o niskiej jakości zasilania. Koryguje skoki napięcia i przepięcia do bezpiecznych poziomów. Filtruje wahania napięcia bez rozładowywania akumulatora, co sprzyja jego dłuższej żywotności.

Niezawodna ochrona przeciwprzepięciowa

- Chroni cenny sprzęt elektroniczny przed niszczącymi wyładowaniami, przepięciami i udarami.

Otwory do montażu ściennego

- Fabryczne otwory montażowe umożliwiają sprawny montaż zasilacza UPS w pomieszczeniach sieciowych, za biurkiem i innych lokalizacjach.

Duży rozstaw gniazd

- Umożliwia podłączenie dużych zasilaczy sieciowych bez blokowania dostępu do pozostałych gniazd.

Niewielkie wymiary

- Umożliwia instalację w wielu środowiskach.

Inteligentne ładowanie po wyłączeniu

- Rozwiązanie gwarantujące ładowanie akumulatora po wyłączeniu zasilacza UPS.

Funkcja zimnego startu

- Umożliwia ponowne uruchomienie zasilacza UPS przy braku zasilania sieciowego.

Łatwość obsługi

- Szybkozłącze do podłączenia akumulatora.

Autodiagnostyka akumulatora

- Alarmy informujące użytkownika o stanie akumulatora

2-letnia gwarancja i całodobowa pomoc techniczna

- Dostęp do pomocy technicznej w dowolnym momencie, wsparcie telefoniczne, fora internetowe.

Dane techniczne

Model zasilacza UPS	BV500	BV650	BV800	BV1000
Wyjście				
Moc	300 W / 500 VA	375 W / 650 VA	450 W / 800 VA	600 W / 1000 VA
Napięcie wyjściowe akumulatora	230 VAC +/- 10%			
Zakres częstotliwości wyjściowej (tryb synchronizacji)	60 lub 50 Hz +/- 1 Hz			
Topologia i kształt fali wyjściowej	Line interactive			
Typy gniazd wyjściowych	(4) gniazda Schuko/universalne z podtrzymaniem akumulatorowym (6) gniazd IEC z podtrzymaniem akumulatorowym			
Zasilanie				
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 (V)			
Wyłącznik automatyczny zasilania AC	5 A		7 A	
Bezpiecznik zasilania AC	5 A		10 A	
Długość przewodu zasilającego	1,5 m			
Gniazdo zasilające	Schuko/IEC/universalne			
Akumulatory				
Typ akumulatora	12 V / 4,5 Ah x 1	12 V / 7 Ah x 1	12 V / 7 Ah x 1	12 V / 9 Ah x 4
Typowy czas doładowania	6-8 godzin			
Szacowany czas podtrzymania akumulatorowego				
Przy obciążeniu 120 W (min)	5	10	15	17
Przy obciążeniu 180 W (min)	3	6	9	10
Przy obciążeniu 240 W (min)	0,5	2	2,5	2,5
Cechy fizyczne i gwarancja				
Wymiary	9,25 x 16,05 x 30,5 cm			
Ciężar netto	3,9 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,7 kg
Gwarancja	2 lata			