

LISTWA PDU VERTIV™ GEIST™ VP7553

Podstawowa, standardowa



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Podstawowa listwa PDU Vertiv™ Geist™ zapewnia niezawodną dystrybucję energii w konkurencyjnej cenie. Podstawowa listwa PDU to rozwiązanie z rodziny listew PDU Vertiv Geist zapewniające podstawową, niezawodną dystrybucję energii we wszystkich środowiskach IT.

Korzyści

- Niezawodna dystrybucja mocy przy niskich kosztach
- Każda jednostka jest testowana pod kątem niezawodności i funkcjonalności — brak badań partii
- Szybka i niedroga konfiguracja, w tym niestandardowe długości kabli
- Standardowa trzyletnia gwarancja, przedłużona do pięciu lat w przypadku wczesnej rejestracji produktu

Nr katalogowy:

VP7553 podstawowa, standardowa

Konfiguracja mocy:

32 A, 230 V, 7,3 kW

Konfiguracja fizyczna:

66 cali/1683 mm pionowa

Podsumowanie produktu:

VP7553 — podstawowa, standardowa, 32 A, 230 V, pionowa, (20) IEC C13, (4) IEC C19, z wyłącznikiem, kabel zasilający 3 m z 2P+E (IP44), czarne, proszkowe wykończenie.

Dane techniczne i opcje

Liczba wejść	1
Napięcie	230 V
Prąd	32 A
VA na wejście (obciążalność)	7,3 kW
Częstotliwość	50/60 Hz
Zabezpieczenie nadprądowe	(2) 16 A jednopolewe wyłączniki magnetyczne
Przełącznik	Kombinacja wyłącznika/przełącznika
Przekrój żyły kabla zasilającego	4 mm ² H07RN-F
Długość kabla zasilającego	3 m
Typ wtyczki	IEC60309 2P + E, 32 A, 250 V, odporna na zachłapanie IP44
Całkowita liczba gniazdek/gniazd	24
Typ gniazdka/gniazda nr 1	IEC C13
- Liczba z przodu	20
- Liczba na wyłącznik	10
- Styl	Obciążnica z 2 szt.
- Maksymalny sygnał wyjściowy na gniazdko/gniazdo	10 A na obciążnicę
- Napięcie na gniazdko/gniazdo	230 V
Typ gniazdka/gniazda nr 2	IEC C19
- Liczba z przodu	4
- Liczba na wyłącznik	2
- Styl	Indywidualny
- Maksymalny sygnał wyjściowy na gniazdko/gniazdo	16 A
- Napięcie na gniazdko/gniazdo	230 V
Zakres stałej temperatury roboczej	10–45°C/50–113°F
Ciężka stal — wykończenie proszkowe	Czarny
Konfiguracja	66 cali/1683 mm pionowy montaż w szafie

Dane techniczne i opcje (kontynuacja)

7938 zestaw pionowego wspornika montażowego	Tak
Beznarzędziowy sprzęt montażowy — rozstaw od środka do środka	1556 mm i 1645 mm
Gwarancja na produkt	Pięcioletnia ograniczona gwarancja w przypadku rejestracji w ciągu 120 dni od daty zakupu. W innym przypadku gwarancja obowiązuje trzy lata
Certyfikaty/zatwierdzenia	Zgodność z dyrektywą RoHS
Certyfikaty/zatwierdzenia	Zgodność z normą EN 55032 i EN 55024
Certyfikaty/zatwierdzenia	Zgodność z normą IEC 60950-1 (dostępny certyfikat CB)
Certyfikaty/zatwierdzenia	Oznaczenie CE
Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.)	1683 mm x 51 mm x 51 mm
Korpus (D)	37 mm

