UPS Eaton 5E Gen2

550 – 2200VA

Zasilacz UPS 5E Gen2 zapewnia przystępne cenowo zabezpieczenie zasilania dla zastosowań o krytycznym znaczeniu w środowiskach mieszkalnych i profesjonalnych.

Ochrona zasilania

- Zasilacz UPS 5E Gen2 chroni aplikacje i dane przed nieoczekiwaną utratą zasilania.
- Technologia Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR) reguluje wahania sieci (spadki i wzrosty napięcia), aby zachować energię w akumulatorze na okres przerwy w zasilaniu.
- Szeroka gama modeli pokrywa zapotrzebowanie na moc wielu urządzeń IT.
- Funkcja Auto-restartu umożliwia automatyczne ponowne uruchomienie UPS-a, gdy zasilanie sieciowe powróci po całkowitym rozładowaniu baterii.

Doskonała ochrona:

- komputerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych;
- routerów internetowych, podstawowych serwerów NAS;
- telewizorów, konsoli do gier i innych bardziej energochłonnych urządzeń;
- domowych systemów zabezpieczeń;
- punktów sprzedaży, automatów biletowych.

Prosta instalacja

- UPS 5E Gen2 oferuje lokalne gniazda (FR, DIN/IT, BS i IEC), aby ułatwić podłączenie i zabezpieczenie najczęściej stosowanych urządzeń.
- Konstrukcja bez wentylatora w wersjach do 1200 VA zapewnia bezgłośną pracę w warunkach domowych.
- Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną instalację w domu lub biurze.
- Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z poziomu komputera (w modelach USB):
    - Automatyczne połączenie z narzędziami zasilania w Windows / MacOS / Linux w celu bezpiecznego wyłączenia systemu.
    - Analiza zużycia energii i zarządzanie parametrami UPS za pomocą oprogramowania Eaton UPS Companion.

Spokój ducha

- Wiodący oraz godny zaufania producent, z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi standardami jakości: certyfikat CE nadany przez zewnętrzną agencję (TUV) zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
- Wiedz, że możesz polegać na bateriach przez całą dobę:
    - Baterie zasilacza UPS 5E Gen2 są stale ładowane (nawet gdy zasilacz jest wyłączony).
    - UPS może uruchomić się bez zasilania sieciowego (zimny start).
    - Automatyczny test baterii i alarm wymiany baterii.
- Pozbądź się zmartwień dzięki dwuletniej gwarancji.

Powering Business Worldwide

UPS Eaton 5E Gen2

1 - Przycisk ON / OFF (WŁ./WYŁ.) ze wskaźnikiem stanu LED
2 - Port komunikacyjny USB

3 - Przewód wejściowy
4 - Lokalne gniazda (FR, DIN/IT, BS) lub gniazda IEC

Specyfikacja techniczna	**550**	**700**	**700 USB**	**900 USB**	**1200 USB**	**1600 USB**	**2200 USB**
Moc znamionowa (VA/W)	550 VA/300 W	700 VA/360 W	700 VA/360 W	900 VA/480 W	1200 VA/660 W	1600 VA/900 W	2200 VA/1200 W
Specyfikacja elektryczna							
Technologia	Line-interactive						
Napięcie znamionowe wejściowe	220- 240 V						
Zakres napięcia wejściowego bez użycia akumulatora	140- 300 V						
Napięcie wyjściowe	230 V (regulowane do 220/230/240 V)						
Zakres częstotliwości wejściowej	50 / 60 Hz (46- 65 Hz zakres roboczy)						
Połączenia							
Połączenia wyjściowe (modele FR, DIN/IT, BS)	2 lokalne gniazda wyjściowe				4 lokalne gniazda wyjściowe		
Połączenia wyjściowe (modele IEC)	4 gniazda IEC C13				6 gniazda IEC C13		
Akumulator							
Typowy czas podtrzymania dla 1 komputera	8 min	14 min	14 min	24 min	40 min	42 min	52 min
Typowy czas podtrzymania dla 2 komputerów	-	5 min	5 min	8 min	15 min	19 min	32 min
Typowy czas podtrzymania dla 3 komputerów	-	-		-	6 min	8 min	17 min
Typowy czas podtrzymania dla 4 komputerów	-	-		-	-	-	10 min
Zarządzanie akumulatorami	Stałe ładowanie akumulatora, zimny start						
Komunikacja							
Port komunikacyjny	-	-			1 port USB		
Oprogramowanie Eaton UPS Companion	-	-			Dostępne na stronie: www.eaton.pl		
Warunki pracy, normy i certyfikaty							
Temperatura pracy	Od 0 do 40°C						
Poziom hałasu			< 25 dBA			< 25 dBA (praca z sieci) < 40 dBA (praca z baterii lub tryb AVR)	
Certyfikaty	EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021 ; CE ; EAC ; UKCA ; Cm ; Ukr						
Zgodność	Dyrektywy EU : LVD (raport CB); EMC ; RoHS ; WEEE ; Opakowanie ; Akumulatory						
Wymiary – gł. x wys. x szer. / Masa							
Wymiary UPS (mm)		288x148x100				330x180x133	
Masa UPS (kg)	3,8	4,3	4,4	5,3	8,5	9,3	9,8
Obsługa i wsparcie klienta							
Gwarancja	2 lata ; opcjonalnie Warranty+1						

* Czasy podtrzymania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyposażenia, konfiguracji, wieku baterii, temperatury itd.

Numery katalogowe	**550**	**770**	**700 USB**	**900 USB**	**1200 USB**	**1600 USB**	**2200 USB**
Modele IEC	5E550I	5E700I	5E700UI	5E900UI	5E1200UI	5E1600UI	5E2200UI
Modele FR		5E700F	5E700UF	5E900UF	5E1200UF	5E1600UF	
Modele DIN/IT		5E700D	5E700UD	5E900UD	5E1200UD	5E1600UD	
Modele BS		5E700B	5E700UB	5E900UB	5E1200UB	5E1600UB	

Ponieważ nasze produkty są stale udoskonalane, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie i danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.



FR **DIN/IT** **BS** **IEC**

Powering Business Worldwide

Eaton Electric Sp. z o.o.
Sektor Elektryczny EMEA
ul. Galaktyczna 30
80-299 Gdańsk, Polska
Eaton.pl

© 2023 Eaton
Wszelkie prawa zastrzeżone
Maj 2023

Eaton jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.