Arkusz danych produktu

Specyfikacje

APC Smart-UPS Ultra On-Line litowo-jonowy, 2KVA/2KW, 1U Rack/ wolnostojący, 230V, karta sieciowa

SRTL2K2RM1UINC

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V AC
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V prąd przemienny (AC)
Other Output Voltage	230 V
Moc znamionowa w W	2200 W
Moc znamionowa w VA	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A Brytyjski
Output connection type	3 IEC 320 C13 2 IEC 320 C19 1 IEC 320 C19
Liczba szaf rackowych	1U
Długość kabla	2,44 m
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)
Dostarczane wyposażenie	Kabel RJ45 Klamry do montażu w szafach przemysłowch Kabel sieciowy terminal stabilization feet Podręcznik bezpieczeństwa rail extension podkładka Kabel USB wkręty

Akumulatory i czas podtrzymania

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	1,5 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Napięcie akumulatora	50 V
Moc akumulatora (W)	448 W rated
Battery design life	8…10 rok
Moc baterii w VAH	336 VAh runtime

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Żywotność akumulatora	8…10 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Ogólny

Product web sub-family	High density
Nadmiarowość	No

Parametry fizyczne

Kolor	Silver grey
Wysokość	43 mm
Szerokość	432 mm
Głębokość	560 mm
Masa produktu	15,9 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted with kit
Możliwość montażu na dwóch słupkach	1
Kompatybilność z USB	Yes
Miejsce montażu	Poziomy Pionowy

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz auto-sensing
Ograniczenia napięcia wejściowego	160...275 V regulowany 220...240 V prąd przemienny (AC)

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	2200 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	On-Line
Typ przebiegu	Sinusoida
Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Typ bypassu	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Wydajność	97 %
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	2200 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC RCM VDE UKCA
Oznakowanie	Znak CE
Normy	EN/IEC 62040-1 FCC CFR 47 part 15 class A IEC 62040-2

EN/IEC 61000-4-8
EN/IEC 61000-4-6 poziom 3
EN/IEC 61000-4-5 poziom 3
EN/IEC 61000-4-4 poziom 4

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Wilgotność względna	0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15…45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0…95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0,00…15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dB
Rozpraszanie ciepła	325 Btu/h
Stopień ochrony IP	IP20

Komunikacja i zarządzanie

Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card with environmental monitoring
Fukcja alarmu	Interfejs użytkownika do ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	1600 J

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27,82 cm
Szerokość opakowania 1	56,4 cm
Długość opakowania 1	76,4 cm
Waga opakowania 1	24,18 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 years repair or replace

Zalecane zamienniki