

Eaton 5P1150IRG2

Catalog Number: 5P1150IRG2

UPS Eaton 5P, 1150 VA, 920 W, wejście: C14, wyjścia: (6) C13, rack, 1U

General specifications

Nazwa produktu	Numer katalogowy
Eaton 5P Gen2 UPS	5P1150IRG2
EAN	Długość/głębokość produktu
3553340710315	509 mm
Wysokość produktu	Szerokość produktu
43.2 mm	438 mm
Masa produktu	Zgodność/zgodności
14.2 kg	LVD Directive (CB)
	EMC Directive
	RoHS Directive
	WEEE Directive
	Packaging Directive
	Batteries Directive



Certyfikat(y)

IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Akumulatory

Wykres czasu podtrzymywania działania

\$row.attributeValue.cdata

Rodzaj akumulatora

Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy (wymienny)

Wymiana akumulatorów

Możliwość wymiany przez użytkownika

Liczba akumulatorów

4

Zarządzanie akumulatorem

ABM lub metoda ładowania stałym napięciem (wybór przez użytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem

Parametry znamionowe akumulatora

6 V / 9 Ah

Zwiększone możliwości akumulatora

Nie

Wyjście elektryczne

Zakres napięcia

230 V

Gniazdo

(6) C13

Moc

920 W

Zakres napięcia wyjściowego

230 V (+6%/-10%)

Częstotliwość napięcia wyjściowego

50/60 Hz

Napięcie znamionowe wyjściowe

Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)

Topologia

Technologia line-interactive

Wejście elektryczne

Złącze wejściowe

C14

Napięcie znamionowe wejściowe

Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)

Częstotliwość znamionowa

50 - 60 Hz

Zakres napięcia wejściowego

160-294 V (regulowane do 150 V-294 V)

Zakres częstotliwości wejściowych

47-70 Hz (system 50 Hz), 56,5-70 Hz (system 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czułości

Komunikacja

Łączność

Port USB (HID)

Port szeregowy (RS232)

Mini-terminal zacisków do

Warunki środowiskowe

Wysokość n.p.m.

3000 m

Poziom hałasu

<35 dB w odległości 1 m

zdalnego
włączania/wyłączania i
zdalnego wyłączania
zasilania
Styki bezpotencjałowe (2
wyjścia, transoptor, RJ)

Interfejs Ethernet

Nie

Bezpotencjałowy zestyk przełączający

Tak

Gniazda rozszerzeń

Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną

Kompatybilność oprogramowania

Eaton Brightlayer Software suite

Rodzaj interfejsu

Inny

Zakres temperatury

od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Wartość znamionowa BTU

Online: 63, Tr. bateryjny: 465 BTU/hr

Wilgotność względna

0-90%, bez kondensacji

Dodatkowe informacje

Współczynnik kształtu

Szafa Rack

Rodzaj budowy

urządzenie 482,6 mm (19 cali)

Obudowa

Czarny/srebrny

Zawartość pakietu

Zestaw do montażu w
szafie rack
System blokady przewodów
Kabel USB
(2) przewody IEC-IEC
Szybki start
Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Faza (wyjście)

1

Automatyczne wyłączenie

Tak

Rozmiar szafy rack

1U

Kolor

Czarny/srebrny

Zestaw do montażu w szafach rack

Tak

Sprawność

98,2%

Faza (wejście)

1

Do pobrania

Broszury

[Eaton 5P Gen2 UPS datasheet](#)

Deklaracje zgodności

[EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS](#)

Instrukcje obsługi

[Eaton 5P Gen2 Rack - Advanced user guide](#)

[Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide](#)

Notatki aplikacyjne

[Runtime graph - 5P1150IRG2](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)