

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/5KW, 2U Rack/Tower, 230V, HW

SRTL5KRM2UI-HW

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
Moc znamionowa w W	5000 W
Moc znamionowa w VA	5000 VA
Typ złącza wyjściowego	Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (1fazowy+N+uziemienie) 1
Liczba szaf rackowych	2U
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)
dostarczane wyposażenie	Kabel USB front cover earth terminal block Czujnik temperatury stabilization feet rail extension 2P-3P connector
Gama produktów	Smart-UPS Ultra

Akumulatory i czas podtrzymania

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	1,5 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Napięcie akumulatora	180 V
Moc akumulatora (W)	600 W rated
Żywotność akumulatora	8...10 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Parametry fizyczne

Kolor	Silver grey
-------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość	86 mm
Szerokość	432 mm
Głębokość	701 mm
Masa produktu	29,2 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Tower-mounted with kit Rack-mounted with kit
Kompatybilność z USB	Yes
Miejsce montażu	Poziomy

Na wejściu

Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz automatyczne wykrywanie
Liczba złącz wejściowych	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (1fazowy+N+uziemienie)
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4180...275 VLimity napięcia wejściowego 4adjustable (half load)

Na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	5000 W
zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Wave type	Sinusoida
Typ bypassu	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	5000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE UKCA EN/IEC 62040-1
Oznakowanie	Znak CE UKCA

Parametry środowiskowe

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0 - 3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0,0000000000...15240,0000000000 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Odprowadzanie ciepła	931 Btu/h

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Komunikacja i zarządzanie

Wstępie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	1260 J
---	--------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	39,2 cm
Szerokość opakowania 1	58,5 cm
Długość opakowania 1	98,4 cm
Waga opakowania 1	38,5 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 years
-----------	---------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	9731
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	User replaceable
Odbiór	No