

Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 3P550I

UPS Eaton 3P Ellipse IEC, 550 VA, 330 W,
wejście: C14, gniazda: (3) C13, (1) C13 tylko z
ochroną przepięciową, tower

General specifications

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 3P Ellipse
NUMER KATALOGOWY	3P550I
EAN	3553340621260
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	235 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	263 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	81 mm
MASA PRODUKTU	3 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
KOD MODELU	Eaton 3P Ellipse 550 IEC

Specyfikacje produktu

Zasoby

CECHY SPECJALNE

- Płaska konstrukcja ułatwiająca wygodny montaż w każdym biurze
- Wysokowydajny ogranicznik przepięć zgodny z normą IEC 61643-11
- 4 gniazda do podłączenia komputera i urządzeń peryferyjnych
- Łatwa do wymiany bateria pomaga przedłużyć żywotność zasilacza UPS

TOPOLOGIA	Offline
WSPÓŁCZYNNIK KSZTAŁTU	Wieża
RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący
KOLOR	Czarny
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	550 VA
MOC	330 W
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Nr

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

- (2) przewody IEC-IEC
- Szybki start
- Instrukcje bezpieczeństwa

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	Tak
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Nr
CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA - MAKS.	70 Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA - MIN.	46 Hz
ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C14
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 - 60 Hz

ZNAMIONOWA	
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	46-70 Hz
GNIAZDO	(3) C13, (1) C13 tylko z ochroną przepięciową
LICZBA WYJŚĆ C13	4
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
TYP ZASILANIA	1
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Pokaż wykres czasu podtrzymania
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 4,5 Ah
RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie
CZAS PRACY PRZY POŁOWICZNYM OBCIĄŻENIU	7.5 min
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Nie
INTERFEJS ETHERNET	Nr
ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Nr
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wyświetlacz LED
RODZAJ INTERFEJSU	Brak
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Nr
WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0 – 95% (bez kondensacji)
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
TEMPERATURA PRACY - MAKS.	40 °C

TEMPERATURA PRACY - MIN.	0 °C
WYJŚCIOWA MOC POZORNA	550 VA
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE — MAKS.	284 V
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE — MIN.	161 V
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE — MAKS.	284 V
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE — MIN.	161 V
CZĘSTOTL. WTÓRNA - MAKS.	60 Hz
CZĘSTOTL. WTÓRNA - MIN.	50 Hz
LICZBA AKUMULATORÓW	1
SPRAWNOŚĆ	97
WYDAJNOŚĆ (TRYB ECO)	97
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	184–264 V (regulowany do 161–284 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	50/60 Hz
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,6
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
FAZA (WEJŚCIE)	1
FAZA (WYJŚCIE)	1
CZAS PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA POD PEŁNYM OBCIĄŻENIEM	1,5
POBÓR MOCY	10.2 W
INTERFEJS USB	Nr

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.