Specyfikacje

Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton MBP11KIG2

Bypass serwisowy Eaton HotSwap MBP Gen2, 11000 VA, Wejście: Stałe okablowanie/ zaciski, Wyjścia: (4) C39, Stałe okablowanie/ zaciski, Dołączony zestaw do montażu w szafie rack

General specifications	
NAZWA PRODUKTU	Obejście serwisowe Eaton HotSwap MBP
NUMER KATALOGOWY	MBP11KIG2
EAN	3553340684753
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	130 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	130 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	285 mm
MASA PRODUKTU	4.6 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr RCM
KOD MODELU	Eaton HotSwap MBP 11000i G2

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

ROZMIAR SZAFY RACK	3U
RODZAJ BUDOWY	urządzenie 482,6 mm (19 cali)
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Tak
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• Bypass Serwisowy • Zestaw do montażu w szafie rack • Skrócona instrukcja montażu
RODZAJ OSPRZĘTU	Obejście
UŻYWANE WRAZ Z	9PX Gen2 (8/11 KVA) / 9SX Gen2 (8/11 KVA)
GNIAZDO	(4) C39
LICZBA WYJŚĆ Z POŁĄCZENIAMI KABLOWYMI	1
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Do pobrania

INSTRUKCJE OBSŁUGI	Eaton 9PX Gen2 Hotswap MBP Advanced user guide - EN

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.