

Eaton 9SX5KIRT3UG2



UPS Eaton 9SX Gen2, 5000 VA, 5000 W, wejście: listwa zaciskowa, wyjścia: (8) C13, (3) C19, listwa zaciskowa, rack/tower, 3U, zestaw do montażu w szafie rack w standardzie

General specifications

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 9SX Gen2
-----------------------	--------------------

NUMER KATALOGOWY	9SX5KIRT3UG2
-------------------------	--------------

EAN	3553340710650
------------	---------------

DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	684 mm
-----------------------------------	--------

WYSOKOŚĆ PRODUKTU	130 mm
--------------------------	--------

SZEROKOŚĆ PRODUKTU	440 mm
---------------------------	--------

MASA PRODUKTU	43.1 kg
----------------------	---------

ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
---------------------------	--

CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI
----------------------	---

KOD MODELU	Eaton 9SX 5000i RT3U G2
-------------------	-------------------------

Additional information

RODZAJ BUDOWY urządzenie 482,6 mm (19 cali)

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

- Zasilacz UPS
- (2) dławnice kablowe
- (2) przewody wyjściowe IEC-IEC (1,2 m)
- Kabel USB (1,8 m)
- Systemy blokady przewodów
- Wsporniki do montażu tower
- Zestaw do montażu w szafie rack ze wspornikami i szynami do UPS
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
- Szybki start

WEWNĘTRZNE OBEJŚCIE Tak

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE Tak

KOLOR Czarny

SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU 96,7

ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK Tak

MOC WYMIANY W TRAKCIE PRACY Nr

Battery

RODZAJ AKUMULATORA Szczelne, kwasowo-ołowiowe

WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA \$row.attributeValue.cdata

WYMIANA AKUMULATORÓW Wewnętrzne akumulatory i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) wymienne „na gorąco”

LICZBA AKUMULATORÓW 15

ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM

- ABM+ (przewidujący pozostałą żywotność baterii) i ładowanie z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika)
- Automatyczny test baterii
- Ochrona przed głębokim rozładowaniem
- Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych

PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA 12 V / 5 Ah

ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA Tak

Communication

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ

Nr

ŁĄCZNOŚĆ

- Port USB (HID)
- Port szeregowy (RS232)
- Mini-blok zacisków do zdalnego włączania/wyłączania
- Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania
- Mini-listwa zaciskowa wyjść przekaźnikowych (2 styki)

INTERFEJS ETHERNET

Nr

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD

BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZELĄCZAJĄCY

Tak

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

Jeden slot

KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA

Eaton Brightlayer Software suite

RODZAJ INTERFEJSU

Inne

Electrical output

GNIAZDO

(8) C13, (3) C19, listwa zaciskowa

ZAKRES NAPIĘCIA

230 V

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA

5000 VA

MOC

5000 W

WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY

1

KSZTAŁT FALI NA WYJŚCIU

Sinusoida

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE

Domyślnie 230 V
(200/208/220/230/240 V)

ROZDZIAŁ ZNIEKSZTAŁCENIA NAPIĘCIA WYJŚCIOW. (OBCIĄŻENIE LINIOWE) — MAKS.

1

TYP ZASILANIA

1

TOPOLOGIA

Online/podwójna
konwersja

Electrical input

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA

50 / 60 Hz

WSPÓŁCZYNNIK MOCY WEJŚCIOWEJ

> 0,99

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO

176 - 276 V (100 - 276 V
przy obniżeniu mocy
znamionowej)

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH

40-70 Hz

Environmental

WYSOKOŚĆ N.P.M.

3000 m

POZIOM HAŁASU

<40 dB w odległości 1 m

ZAKRES TEMPERATURY

od 0°C do 40°C (od 32°F
do 104°F)

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA

0-95% bez kondensacji

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	Eaton 9SX Gen2 Declaration of Conformity
PEP ECO-PASSPORT	eaton-double-conversion-network-ups-pep-eato-00281-v0102-en.pdf
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI/REGULACJAMI	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.

