Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne





Eaton 9SX8KIG2

UPS Eaton 9SX Gen2, 8000 VA, 8000 W, wejście: listwa zaciskowa, wyjścia: (8) C13, (4) C19, listwa zaciskowa, rack/tower, 4U

General specifications	
NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 9SX Gen2
NUMER KATALOGOWY	9SX8KIG2
EAN	3553340710674
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	724 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	174 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	440 mm
MASA PRODUKTU	78.8 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI
KOD MODELU	Eaton 9SX 8000i G2

Powering Business Worldwide

Additional information

RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• Zasilacz UPS • (3) dławnice kablowe • (2) przewody wyjściowe IEC-IEC (1,2 m) • Kabel USB (1,8 m) • Wsporniki do montażu tower • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa • Szybki start
WEWNĘTRZNE OBEJŚCIE	Tak
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	97,3
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Nr
MOC WYMIANY W TRAKCIE PRACY	Nr

Battery

RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	$row.attributeValue.cdata
WYMIANA AKUMULATORÓW	Wewnętrzne akumulatory i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) wymienialne „na gorąco”
LICZBA AKUMULATORÓW	20
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	• ABM+ (przewidujący pozostałą żywotność baterii) i ładowanie z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika) • Automatyczny test baterii • Ochrona przed głębokim rozładowaniem • Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 7 Ah
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Tak

Communication

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Nr
ŁĄCZNOŚĆ	• Port USB (HID) • Port szeregowy (RS232) • Mini-blok zacisków do zdalnego włączania/wyłączania • Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania • Mini-listwa zaciskowa wyjść przekaźnikowych (2 styki)
INTERFEJS ETHERNET	Nr
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Tak
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Jeden slot
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton Brightlayer Software suite
RODZAJ INTERFEJSU	Inne

Electrical input

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 / 60 Hz
WSPÓŁCZYNNIK MOCY WEJŚCIOWEJ	> 0,99
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	176 - 276 V (100 - 276 V przy obniżeniu mocy znamionowej)
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	40-70 Hz

Electrical output

GNIAZDO	(8) C13, (4) C19, listwa zaciskowa
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	8 kVA
MOC	8 kW
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	1
KSZTAŁT FALI NA WYJŚCIU	Sinusoida
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
ROZDZIAŁ ZNIEKSZTAŁCENIA NAPIĘCIA WYJŚCIOW. (OBCIĄŻENIE LINIOWE) — MAKS.	1
TYP ZASILANIA	1
TOPOLOGIA	Online/podwójna konwersja

Environmental

WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	<37 dB w odległości 1 m
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0–95% bez kondensacji

Do pobrania	
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	Eaton 9SX Gen2 Declaration of Conformity
PEP ECO-PASSPORT	eaton-double-conversion-network-ups-pep-eato-00282-v0102-en.pdf
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI/REGULACJAMI	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.