Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz APC Back-UPS Pro do gier, 2200VA/1320W, wolnostojący, 230 V, 4 gniazda Schuko i 2 gniazda IEC C13, panel RGB, czysta sinusoida, arktyczna

BGM2200-GR

Parametry podstawowe

Main input voltage	230 V AC 1 faza
Other input voltage	230 V
Input connection	CEE 7/7
Maximum input current	12 A
Input harmonic distortion	Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
Input protection	Circuit breaker
Switching current capacity	15 A
Plug standard	Schuko
Efficiency at full load	Limity napięcia wejściowego 4168...302 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz
Output voltage	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Rated power in W	1320 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	4 CEE 7/3 surge 2 IEC 60320 C13
Type of USB power supply	USB typu A i USB-C
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1320 W
Transfer time	8 ms typowo: 10 ms maksymalnie
UPS topology	Tryb interaktywny
Waveform type	Sinusoida
Full load runtime	00:30:00
Half load runtime	00:04:19
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią

Wykresy

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph

Parametry uzupełniające

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy internal included

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Control panel	Wielofunkcyjny panel LCD do monitorowania stanu i sterowania sterownikiem
Free slot	0
Alarm	Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii : jednostajny dzwiękowy alarm przy przeciążeniu
UPS connectivity	Port USB
Surge energy rating	1080 J
Noise filtering	Stałe wielobiegunowe filtrowanie zakłóceń : przepuszczanie przepięć 5% wg IEEE : zerowy czas p
Cable length	1,5 m
Number of cables	1
Color	Biały
Height	292,1 mm
Width	104,14 mm
Depth	408,94 mm
Product weight	12,3 kg
Mounting support	Podłoga
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Brak możliwości montażu w szafie rack
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Pionowy
Mounting mode	Wieża
Number of power module free slots	0
Number of preinstalled power modules	0
Additional specification	Gaming performance
Redundant	No
Range of product	Back-UPS Pro
Product or component type	Zasilanie Awaryjne

Środowisko pracy

Product certification	CE CB
Equipment protection policy	Wieczysta: 50000 Euros
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…40 °C
Storage altitude	0…3048 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	45 dB
Operating altitude	0 - 3000 m

Baterie i czas podtrzymania

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Battery voltage	24 V
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	16 godz.
RBC quantity	1
Overcurrent protection	15 A
Battery life	3…5 rok
Battery charging power	12 W rated

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,5 cm
Szerokość opakowania 1	35,5 cm
Długość opakowania 1	48 cm
Waga opakowania 1	14,52 kg
SCC14	20731304634779

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	24

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**517 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**139 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**375 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Efektywność energetyczna

Optymalizacja efektywności energetycznej	**Product energooszczędny**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**62**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Wymienna bateria / wymienny akumulator	**Możliwość wymiany przez użytkownika**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Arkusz danych produktu

BGM2200-GR

